

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DECLARAÇÃO DO OBJETO

Aquisição de ELETRODOMÉSTICOS para atender às escolas de período integral – Creches (Despézio, Sagrada Família e Branca de Neve) e E.M Bairro dos Pereiras.

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E QUANTIDADES

| ITEM | QTD | UND | PRODUTO | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-----|-----|------------------|---|----------------|-------------|
| 1 | 01 | UND | Forno industrial | FORNO REFRACTÁRIO EXTRA COMPACTO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAVALETE PINTADO Forno refratário extra compacto de uso profissional, novo, sem uso, destinado ao preparo de alimentos em cozinhas industriais, devendo possuir características técnicas equivalentes ou superiores às especificações abaixo: Estrutura do forno confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 304, com acabamento escovado, resistente à corrosão, altas temperaturas e de fácil higienização, atendendo às normas sanitárias vigentes. Câmara interna com revestimento em material refratário de alta densidade e resistência térmica, proporcionando elevada retenção de calor, distribuição uniforme da temperatura e eficiência no processo de cocção. Dimensões internas aproximadas de 370 mm | R\$ | R\$ |

(altura) x 800 mm
(largura) x 620 mm
(profundidade),
admitindo variação de
até
 $\pm 5\%$, sem prejuízo da
funcionalidade. Sistema
de aquecimento
eficiente, adequado para
uso contínuo, podendo
ser a gás ou elétrico
conforme modelo
ofertado, devendo
garantir aquecimento
homogêneo em toda a
câmara interna. Porta
frontal robusta,
equipada com sistema de
vedação térmica
eficiente,
proporcionando
isolamento adequado,
segurança operacional e
ergonomia no manuseio.
Controle de temperatura
por meio de regulagem
manual ou sistema
equivalente, permitindo
ajuste conforme a
necessidade de preparo.
Equipamento com
previsão para instalação
de até 02 (dois)
dispositivos de
aquecimento do tipo
infravermelho, visando
maior desempenho
térmico e rapidez no
preparo.
Cavalete de sustentação
confeccionado em aço
carbono, com pintura
eletrostática, resistente e
estável, adequado para
suportar o peso do
equipamento em
operação, podendo
possuir pés fixos ou
reguláveis para
nivelamento. Estrutura

| | | | | | | |
|---|----|-----|--|--|-----|-----|
| | | | | <p>reforçada, garantindo estabilidade, segurança e durabilidade durante o uso contínuo. O equipamento deverá estar em conformidade com as normas técnicas e de segurança aplicáveis, devendo ser fornecido com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. A empresa deverá apresentar junto com a proposta:</p> <p>Declaração De Assistência Técnica Gratuita Em Todo O Estado De São Paulo Durante A Vigência Da Garantia, Emitida Pelo Fornecedor;</p> <p>- Declaração De Comprovação Da Composição Do Aço Inox. Certificado De Qualidade Do Aço Aisi 304 Conforme A Norma ASTM A240/A240M/22A, DIN EN 10204-3.1 05 , NORMA ASTM A-480/A480M 20ª.</p> | | |
| 2 | 04 | UND | Lavadora a jato de alta pressão | <p>Lavadora De Alta Pressão 4100 2200W 2000Psi Motor: indução, 2200W Pressão máxima: 2000 PSI Vazão máxima: 500 litros por hora Frequência: 60Hz Voltagem: 220V Classe de isolamento: I Peso: 15,3 kg Dimensões: 43 x 32 x 84 cm (L x A x C) Tamanho do cabo elétrico: 5 metros Tamanho da mangueira: 7,5 metros Bomba: axial com cabeçote em</p> | R\$ | R\$ |

| | | | | | | |
|---|----|-----|--------------------------------------|--|-----|-----|
| | | | | <p>alumínio Pistões: aço inox Rodas: emborrachadas e antiderrapantes Sistema stop total: sim Trava de segurança: sim Bico: leque 15° Porta-acessórios: sim</p> | | |
| 3 | 18 | UND | <p>Tvs smart 40 polegadas</p> | <p>SMART TV POLEGADAS 40" RESOLUÇÃO FULL HD (1920X1080) TIPO DE DISPLAY DLED TIPO SMART TV TAXA DE ATUALIZAÇÃO DA TELA 60HZ SISTEMA OPERACIONAL ROKU TV CONECTIVIDADE WI-FI CONEXÕES 3 HDMI, 1 USB 2.0, 1 ENTRADA RF (ANTENA), 1 SPDIF (ÁUDIO ÓPTICA), 1 SAÍDA FONE DE OUVIDO E 1 ETHERNET RJ-45 PROCESSADOR QUAD CORE CONTROLE REMOTO COM INFRAVERMELHO E PADRÃO DEFINIDO PELA ROKU ASSISTENTE VIRTUAL COMPATÍVEL COM GOOGLE ASSISTANT, WORKS WITH ALEXA, WORKS WITH APPLE HOMEKIT FORMATO DA TELA 16:9 ÂNGULO DE VISÃO 178° SISTEMA DE COR NTSC/PAL-M AMBIENTE INTERNO DISTÂNCIA RECOMENDADA DE</p> | R\$ | R\$ |

VISUALIZAÇÃO 1,6M
APLICATIVOS PRÉ-
INSTALADOS
NETFLIX, YOUTUBE,
PRIME
VIDEO, DISNEY+,
STAR+, HBO MAX,
APPLE TV, SPOTIFY
E OUTROS
MILHARES
DISPONÍVEIS NA
ROKU STORE (OS
APLICATIVOS SÃO
PASSÍVEIS DE
ALTERAÇÃO PELO
FORNECEDOR SEM
AVISO PRÉVIO)
VOLTAGEM BIVOLT
CONSUMO
APROXIMADO DE
ENERGIA
4,11KWH/MÊS AVISO
IMPORTANTE A
EXPOSIÇÃO AO
RÚIDO NA
POTÊNCIA ACIMA
DE 85 DECIBÉIS
PODE CAUSAR
DANOS AO SISTEMA
AUDITIVO COR DA
BASE PRETO COR DA
BORDA PRETO
PADRÃO DE
FURAÇÃO
200X200MM.
DEVERÁ
ACOMPANHAR
SUPORTE DE
PAREDE COM
CAPACIDADE DE
SUSTENTAÇÃO DE
45KG,
BIARTICULADO
COM INCLINAÇÃO
DE 0,6 E 15 GRAU, EM
AÇO COM PINTURA
EPÓXI. A empresa
deverá apresentar junto
com a proposta:
DECLARAÇÃO DE

| | | | | | | |
|---|---|-----|--|--|-----|-----|
| | | | | <p>RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO FABRICANTE DO SUPORTE PARA TV QUE ACOMPANHA, COM A INDICAÇÃO DE CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO ASSINADO POR ENGENHEIRO. ALÉM DE RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 8094:1983 - (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA A SALINA) DE 300 HORAS COM FOTOS DO ENSAIO DO SUPORTE.</p> | | |
| 5 | 1 | UND | Forno elétrico 80L | <p>Forno elétrico de bancada com 4 resistências (2 superiores e 2 inferiores), 4 funções (Somente resistência inferior, somente resistência superior, ambas acionadas), temperatura ajustável de 100°C a 250°C, timer de 90 minutos com desligamento automático, grade em aço cromado com 5 níveis de ajuste de altura, bandeja coletora, revestimento interno esmaltado e porta de vidro.</p> | R\$ | R\$ |
| 6 | 1 | UND | espremedor de suco de inox profissional | <p>Tampa: Alumínio Repuxado Caçamba: Alumínio Repuxado Corpo: Aço Inox Polido Jogo Carambola: Plástico Rígido Jarra: 1000 ml Motor: 0,5 CV</p> | R\$ | R\$ |

| | | | | | | |
|---|---|-----|---------------------------------------|--|-----|-----|
| | | | | Rotação: 3500 rpm Frequência: 60 Hz Isolação: Classe F Altura: 420 mm Largura: 260 mm Profundidade: 260 mm Peso: 5,200 Kg Tensão: 127V/220V (Bivolt) (chave seletora) Potência: 400W / 350W | | |
| 7 | 3 | UND | ventilador de parede 200w 60cm | Oscilação horizontal automática: ventilação mais distribuída 60 cm / 22": ótimo para ambientes médios a grandes 200W (1/4 CV) + 3 velocidades: controle de intensidade real Bivolt 127V/220V: mais flexibilidade de instalação Estrutura em aço + pintura epóxi: durabilidade e acabamento resistente Proteção térmica: mais segurança no uso contínuo | R\$ | R\$ |

Prazo de Entrega/Execução: 05 dias

Local e horários da Entrega/Execução:

Creche Municipal Sagrada Família

Rua: Estr. dos Carolinos, 3112 – Carolinos – São Lourenço da Serra – SP. Das 8h às 17h de segunda a sexta-feira.

Creche Despézio

Rua da Comunidade, 02 - Despézio

Creche e E.M Branca de Neve

R. Santa Cruz, 195 - Paiol do Meio

E.M Bairro dos Pereiras

Estr. Américo Augusto de Almeida, s/n - Pereiras

Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Fernando Afonso Gonçalves de Melo